

TECHNISCHE DATEN TÜRSCHRANKEN

ANSCHLUSSWERTE:	230 V, 0,20 KW
LAUFZEITBEGRENZUNG:	15 Sek.
STEUERSPANNUNG:	Kleinspannung unter 24 V =
ABSCHALTAUTOMATIK:	Elektronische Abschaltautomatik. Einstellung im Programmiermenu, getrennt für Laufrichtung 'Auf und Zu'
AUTOMATISCHE SCHLIESSFUNKTION:	Integriert mit einstellbarer Vorwarn- und Aufhaltezeit.
VORWARNZEIT:	2-70 Sek.
AUFHALTEZEIT:	5-255 Sek.
GEWICHTSAUSGLEICH:	Über einstellbare Ausgleichsfedern.
STEUERUNG:	Elektronische Mikroprozessor-Steuerung.
BLOCKIERSCHUTZ:	Zusätzlich zur Abschaltautomatik, durch Microprozessor-Steuerung.
EINSTELLUNG:	Einfache menügeführte Einstellung aller Parameter, d.h. Einstellung 'Auf und Zu', Kraftbegrenzung, Lernen Handsendercodierung, Programmierung Zulauffunktion.
ENDABSCHALTUNG:	Elektronische Endabschaltung mit Referenzpunktverarbeitung
ÖFFNUNGS- /SCHLIESSZEIT:	100% ED
ABSCHALTAUTOMATIK:	3 Sek.
TEMPERATURBEREICH:	20 bis +60 Grad Celsius
SCHUTZART STEUERUNG:	Durch Motorstromüberwachung.
GEWICHT:	ca.45kg
ANSCHLUSSWERTE:	IP 65

